

## 技術ノート KGTN 2010040703

### 現象

起動したいアプリケーション名に空白がある場合、Java クライアント (Signed) ではどのように指定すれば良いのか？

### 説明

Signed の Java クライアントの場合は、空白を含むアプリケーション名をそのまま指定して下さい。

```
var debug          = false;
var applet         = new Object();
applet.code        = "com.graphon.ggw.Logon";
applet.archive     = "ggw.sunsigned.jar,ggw.res.jar";
applet.nos         = "ggw.netscapesigned.jar,ggw.res.jar";
applet.cabcount    = 2;
applet.cab         = "ggw.mssigned.cab,ggw.res.cab";
applet.name        = "GO-Global for Windows Applet";
applet.title       = "GO-Global for Windows Applet";
applet.alt         = "GO-Global for Windows Applet";
applet.vspace     = "0";
applet.hspace     = "0";
applet.width       = "1000";
applet.height     = "630";
createAppletTag( applet, ["host", "", "user", "", "password", "", "application", "Notepad 001", "args", "",
"desktopcolor", "", "compression", "true", "hostport", ""] );
```

Windows XP SP3 + Java 6 Standard Edition + IE8 / FireFox 3.6.3 / Opera 10.51 / Safari 4.0.5 / Google Chrome 4.1 で動作を確認しました。

Last reviewed: Apr 08, 2010

Status: DRAFT

Ref: KGTN#2010040701, KGTN#2010040702

Copyright © 2010 kitASP Corporation