


## 技術ノート KGTN 2015042301

### 現象

[GGH4.X] ActiveX クライアントの環境で、ユーザー名とパスワードとアプリケーション名をクライアント側 (IE) で入力し、その情報を元に GG サーバーへログオンする方法を知りたい。

### 説明

例えば、以下のような Javascript のページ (ggLogon2.html) を logon.html と同じフォルダに作成し、そのページにアクセスすることで、ユーザー名とパスワードとアプリケーション名をクライアント側 (IE) で入力し、その情報を元に GG サーバーへログオンすることが出来ます。なお、このスクリプトでは、ログオン処理用のウインドウ (logon.html を使用) を一時的に表示します。



The screenshot shows an Internet Explorer browser window with the address bar displaying `http://192.168.102.61/ggLogon2.html`. The browser's menu bar includes options like 'ファイル(F)', '編集(E)', '表示(V)', 'お気に入り(A)', 'ツール(T)', and 'ヘルプ(H)'. The main content area features a globe icon and a login form with the following text:

GO-Globalサーバーへ接続します。  
ユーザー名とパスワードとアプリケーション名を入力して下さい。  
アプリケーション名が空欄の場合は Program Window が起動します。

The form contains three input fields labeled 'ユーザー名', 'パスワード', and 'アプリケーション名', and a 'ログオン' button.

```
<html>
  <head>
    <title>ggLogon2.html</title>
    <link rel=stylesheet type="text/css" href="style.css">
  </script type="text/javascript">
  <!--
  var win;

  function ggLogon()
  {
    var user, pass, app;
    // ユーザー名とパスワードとアプリケーション名を取得する
    user = document.ggLogonForm.ggLogonUser.value;
    pass = document.ggLogonForm.ggLogonPass.value;
    if((user.length == 0) || (pass.length == 0))
    {
      alert("ユーザー名とパスワードは省略できません。");
      return;
    }
    app = document.ggLogonForm.ggLogonApp.value;
    // 起動パラメタを組み立てる
    args = '?user=' + encodeURIComponent(user);
    args += '&password=' + encodeURIComponent(pass);
    if(app.length > 0)
    {
      args += '&app=' + encodeURIComponent(app);
    }
    args += '&autoclose=true';
    // ユーザー名とパスワードとアプリケーション名をクリアする
    document.ggLogonForm.ggLogonUser.value = "";
    document.ggLogonForm.ggLogonPass.value = "";
    document.ggLogonForm.ggLogonApp.value = "";
    // 別ウィンドウでログオン処理を行う
    win = window.open("logon.html" + args, "_blank", "width=240, height=120");
    setTimeout("ggLogonSub()", 3000);
  }

  function ggLogonSub()
  {
    // ログオン処理のウィンドウを閉じる
    win.close();
  }
  // -->
</script>
</head>
```

```

<body>
  <center></center>
  <form name="ggLogonForm">
    <!-- 枠：開始 --> <center><table border=1><tr><td>
      <table>
        <tr>
          <td colspan=2" align="center">
            <p>
              G0-Global サーバーへ接続します。<br>
              ユーザー名とパスワードとアプリケーション名を入力して下さい。<br>
              アプリケーション名が空欄の場合は Program Window が起動します。<br><br>
            </p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="right">ユーザー名</td>
          <td><input type="text" size=30 name="ggLogonUser"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="right">パスワード</td>
          <td><input type="password" size=30 name="ggLogonPass"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="right">アプリケーション名</td>
          <td><input type="app" size=30 name="ggLogonApp"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan=2 align="right"><input type="button" value="ログオン"
onlick="ggLogon()"></td>
        </tr>
      </table>
    </td></tr></table></center>
  </form>
</body>
</html>

```