

技術ノート KGTN 2015042302

現 象

[GGH4.X] ActiveX クライアントの環境で、ユーザー名とパスワードと接続する GG サーバーのアドレスをクライアント側（IE）で入力し、その情報を元に GG サーバーへログオンする方法を知りたい。

説 明

例えば、以下のような Javascript のページ（ggLogon3.html）を logon.html と同じフォルダに作成し、そのページにアクセスすることで、ユーザー名とパスワードと接続する GG サーバーのアドレスをクライアント側（IE）で入力し、その情報を元に GG サーバーへログオンすることができます。なお、このスクリプトでは、ログオン処理用のウインドウ（logon.html を使用）を一時的に表示します。



```
<html>
  <head>
    <title>ggLogon3.html</title>
    <link rel=stylesheet type="text/css" href="style.css">
  <script type="text/javascript">
  <!--
  var win;

function ggLogon()
{
  var user, pass, args, host;
  // 変数の初期化を行う
  args = "?ggLogon=dummy";
  // ユーザー名とパスワードを取得する
  user = document.ggLgOnForm.ggLgOnUser.value;
  pass = document.ggLgOnForm.ggLgOnPass.value;
  host = document.ggLgOnForm.ggLgOnHost.value;
  if((user.length == 0) || (pass.length == 0))
  {
    alert("ユーザー名とパスワードは省略できません。");
    return;
  }
  // 起動パラメタを組み立てる
  if(host.length > 0)
  {
    args += '&host=' + host;
  }
  args += '&user=' + encodeURIComponent(user);
  args += '&password=' + encodeURIComponent(pass);
  args += '&autoclose=true';
  // ユーザー名とパスワードをクリアする
  document.ggLgOnForm.ggLgOnUser.value = "";
  document.ggLgOnForm.ggLgOnPass.value = "";
  document.ggLgOnForm.ggLgOnHost.value = "";
  // 別ウインドウでログオン処理を行う
  win = window.open("logon.html" + args, "_blank", "width=240, height=120");
  setTimeout("ggLogonSub()", 3000);
}

function ggLogonSub()
{
  // ログオン処理のウインドウを閉じる
  win.close();
}
// -->
</script>
</head>
```

```
<body>
  <center></center>
  <form name="ggLogonForm">
    <!-- 枠 : 開始 ---> <center><table border=1><tr><td>
      <table>
        <tr>
          <td colspan=2" align="center">
            <p>
              GO-Global サーバへ接続します。<br>
              ユーザー名とパスワードを入力して下さい。<br><br>
            </p>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="right">ユーザー名</td>
          <td><input type="text" size=30 name="ggLogonUser"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="right">パスワード</td>
          <td><input type="password" size=30 name="ggLogonPass"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="right">接続先(省略可)</td>
          <td><input type="text" size=30 name="ggLogonHost"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan=2 align="right"><input type="button" value="ログオン"
            onclick="ggLogon()"></td>
        </tr>
      </table>
    <!-- 枠 : 終了 ---> </td></tr></table></center>
  </form>
</body>
</html>
```

Last reviewed: Apr 24, 2015
Status: DRAFT
Ref: NONE
Copyright © 2015 kitASP Corporation