技術ノート KGTN 2015121002

現　象

[GGH4.X-5.X/ExPack] 拡張パックの GGEasyMonitor で，専用サーバーにサーバー機能・ウエッブ機能・振分け機能をインストールしたいが，その場合に必要な設定項目は？

説　明

以下に，2台の GG サーバー（GG-Server1 と GG-Server2）の監視情報を受信し，監視画面および振分け画面を表示する設定例を示します．サーバー機能を利用する場合，サーバー機能関連のセクションに記述する内容は，「監視情報を通知して来るエージェントの情報」です．なお，webRxpURL の URL で GG のクライアントが起動出来るように， IIS および GG のウエッブページ（GG サーバーの web フォルダ）をインストールする必要があります．

```
[default]
; ★あり - 構成によって変更等が必要な項目
; ★なし - 必要がない限り変更等が不要な項目

; ＊ログ関連＊
; logLevel       : 一般のログ出力レベル
; logLevelNet    : 通信関連のログ出力レベル
; logLevelWeb    : 監視画面のログ出力レベル
; logLevelCbk    : 振分け機能のログ出力レベル
logLevel         = 4
logLevelNet      = 4
logLevelWeb      = 4
logLevelCbk      = 4

; ＊通信関連＊
; hostPort       : ★サーバー/エージェントの待受けポートの番号
; avSleep        : アクティブ時の送信間隔（秒）
; avTimeout      : アクティブ時のタイムアウト時間（秒）
; pvSleep        : 未使用
; pvTimeout      : パッシブ時のタイムアウト時間（秒）
; updateInterval : ★エージェントの送信間隔（秒）
; bufferSize     : ★送受信バッファのサイズ（MB）
; maxTempError   : 一時的なエラーを無視する回数
hostPort         = 8491
avSleep          = 3
avTimeout        = 60
pvSleep          = 3
pvTimeout        = 60
updateInterval   = 3
bufferSize       = 10
maxTempError     = 10
```

```
; ＊ウエッブ機能関連＊
; webPort        : ★監視画面のポート番号
; webRefTime     : ★監視画面の更新間隔（秒）
; webRefURL      : ★監視画面のリフレッシュ用 URL
; webRxpURL      : ★GG サーバーのログオンページ
; webAuth        : ★監視画面の認証情報（<ユーザーID>:<パスワード>）
; webCss         : スタイルシートの情報（原則として修正不可）
webPort         = 8080
webRefTime      = 5
webRefURL       = http://192.168.102.101:8080/
webRxpURL       = http://192.168.102.101/goglobal/logon.html
webAuth         = admin:password
webCss          = <link rel=stylesheet type="text/css" href="/GGEasyMonitor.css">

; ＊振分け機能関連＊
; cbkPort        : ★振分け機能のポート番号
; cbkMaxHost     : ★接続候補の GG サーバーの数
; cbkRefTime     : ★振分けまでの遅延時間
; cbkRxpURL      : GG サーバーのログオンページ
;                : この値に "?host=<GG サーバー>" が付加される。
;                : 省略時は webRxpURL の値が使用される。
cbkPort         = 8089
cbkMaxHost      = 3
cbkRefTime      = 3
cbkRxpURL       =

; ＊サーバー機能関連＊
; [セクション名] : SA_コンピュータ名 or SP_コンピュータ名
; mode           : ★SA = アクティブサーバー, SP = パッシブサーバー
; name           : ★相手のコンピュータ名
; addr           : ★相手（GGEasyMonitor のエージェント機能）の IP アドレス
; port           : ★相手（GGEasyMonitor のエージェント機能）のポート番号
[SP_GG-SERVER1]
mode            = SP
name            = GG-SERVER1
addr            = 192.168.102.201
port            =

[SP_GG-SERVER2]
mode            = SP
name            = GG-SERVER2
addr            = 192.168.102.202
port            =
```

Last reviewed: Dec 10, 2015
Status: DRAFT
Ref: NONE
Copyright © 2015 kitASP Corporation