

技術ノート KGTN 2016090804

現象

[GGH5.X] ブラウザ系クライアントでパラメタの既定値を設定する方法は？

説明

logon.html をメモ帳等で開き、下記の箇所の設定が必要なパラメタの行のコメントを外して、既定値を設定して下さい（例として port = 443 を設定しています）。

```
// To specify startup parameters, add controlArgs.set() for each parameter.
//
// controlArgs.set([ "user",           "testuser1"    ]);
// controlArgs.set([ "password",       "testpassword1" ]);
// controlArgs.set([ "embed",          "false"        ]);
// controlArgs.set([ "width",          "640"          ]);
// controlArgs.set([ "height",         "480"          ]);
// controlArgs.set([ "desktop",        "false"        ]);
// controlArgs.set([ "app",            "testapp1"     ]);
controlArgs.set([ "port",              "443"          ]);
// controlArgs.set([ "autoclose",      "false"        ]);
// controlArgs.set([ "printerconfig",  "default"      ]);
// controlArgs.set([ "bInBrowser",     "false"        ]);
// controlArgs.set([ "host",           "testhost1"    ]);
// controlArgs.set([ "compression",    "true"         ]);
// controlArgs.set([ "clientframe",    "false"        ]);
// controlArgs.set([ "multimonitor",   "true"         ]);
// controlArgs.set([ "noscale",        "false"        ]);
// controlArgs.set([ "authority",      "not_specified" ]);
// controlArgs.set([ "credentials",    "not_specified" ]);
// controlArgs.set([ "sessionid",      "1234"         ]);
// controlArgs.set([ "autoreconnect",  "0"            ]);
// controlArgs.set([ "windowless",     "false"        ]);
// controlArgs.set([ "maxbpp",         "16"           ]);
// controlArgs.set([ "keyboard",       "00000409"     ]);
// controlArgs.set([ "args",           "testargs1"    ]);
//
// Please refer to the Administrator Guide for further information.
```