

技術ノート KGTN 2012071901

現象

[GGH6.X/ExPack] 拡張パックの GGSessionManager とはどんなツールなのか？

説明

原則的には GG サーバー上で動作させるプログラムで、GG のプロトコルを介して GG サーバーのセッション情報を収集し、その情報をもとにコマンドラインで指定された動作「セッションの強制終了」、「セッションの強制切断」、「アプリケーションの起動」を行います。

設定ファイルと起動パラメタ

設定ファイル GGSessionManager.ini の default セクションで、以下のパラメタを設定して下さい。

設定項目	説明
logLevel	ログの出力レベル, 通常は1を指定し, 障害時は4を指定
port	GGサーバーのポート番号(各セクションで未指定時に適用)
logFile	ログファイルのパス
app	アプリケーション名(PW上の名称), コマンドラインが優先される
arg	アプリケーションの起動パラメタ

個別セクション (GG サーバー単位) で、以下のパラメタを設定して下さい。

設定項目	説明
host	GGサーバーのIPアドレス

「セッションの強制終了」、「セッションの強制切断」、「アプリケーションの起動」は以下の起動パラメタ (コマンドライン・パラメタ) で指定して下さい。

設定項目	説明
-sec <server>	設定ファイルのセクション名 (GGサーバーの指定)
-host <address>	GGサーバーのIPアドレス (設定ファイルより優先する)
-port <port>	GGサーバーのポート番号 (設定ファイルより優先する)
-app <appname>	アプリケーション名 (PW上の名称)
-arg <args>	アプリケーションの起動パラメタ
-soi <id>	セッションID id を強制終了する
-dci <id>	セッションID id を強制切断する
-lai <id>	セッションID id でアプリケーションを起動する
-son <name>	セッション名 name を強制終了する
-dcn <name>	セッション名 name を強制切断する
-lan <name>	セッション名 name でアプリケーションを起動する
-sou <name>	ユーザー名 name を強制終了する
-dca <name>	ユーザー名 name を強制切断する
-lau <name>	ユーザー名 name でアプリケーションを起動する

* 上記の id および name が all の場合は、全てのセッションで処理が行われます。

Last reviewed: Aug 29, 2019
Status: DRAFT
Ref: NONE
Copyright © 2012 kitASP Corporation