

技術ノート KGTN 2019112701

現象

[GGH5.X] APS ログでのセッション開始の情報の読み方は？

説明

セッション開始時に記録されるログのうち、主な記録とその意味は次の通りです。これらの記録を見つけることでセッションの開始を判断することが出来ます。これ以降のログの解析は、セッションの管理番号を示す文字列 **Session ID 88** (この例の場合) を検索することで、関連する主な情報を見つけることが出来ます。

- (1) aps (2512) CS: A client at IP address 192.47.212.9 established a TCP connection to the host using 56-bit DES encryption.
// 192.47.212.9 の端末からアクセスがあったという情報です。
- (2) Logon88 on GGSV01, aps (2512) Session ID 88: Session "Logon88 on GGSV01" started.
// セッション(管理番号 88)が生成されたという情報です。
- (3) user001 on GGSV01, aps (2512) Session ID 88: User user001 logged on to session "Logon88 on GGSV01", and the session was renamed to "user001 on GGSV01".
// セッション(管理番号 88)でユーザー user001 がログオンしたという情報です。
- (4) user001 on GGSV01, aps (2512) Session ID 88: Client #92 at IP address 192.47.212.9 connected to session.
// 生成されたセッション(管理番号 88)と 192.47.212.9 の端末が接続されたという情報です。